

DACHRYNNA

DACHRYNNA Bezokapowa

Uwagi przed montażem



1. DACHRYNNA Bezokapowa możliwa jest do wykonania **wyłącznie** na dachach dwupołaciowych.
2. Zakres kątów dachu możliwych do realizacji to **28° do 45°**.
3. Ustawienie rury spustowej wykonujemy korzystając z tabeli wydajności podanej na stronie <https://dachryнна.galeco.pl/dachryнна-bezokapowa/> w zakładce SPECYFIKACJA.
4. Odprowadzenie wody z rynny połaciowej wykonujemy **wyłącznie** za pomocą rur spustowych PVC **70 x 80 mm** z systemu rynnowego Galeco BEZOKAPOWY.
5. Planujemy i wykonujemy jeden odpływ do **12 mb**.
6. Rozmierzamy i montujemy systemowe profile aluminiowe 50 x 100 mm na połaci maksymalnie co 60 cm.
7. Konsole elewacyjne należy montować do ścian za pomocą kołków lub łączników mechanicznych, a rozstaw, ilość i głębokość zakotwienia łączników w podłożu, a także odstępy w układzie pionowym i poziomym powinny być określone w projekcie technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego w zależności od występujących obciążeń oraz stanu i rodzaju podłoża.
8. W systemie DACHRYNNA Bezokapowa **jako pokrycie dachowe stosujemy wyłącznie** panele dachowe Galeco GRIN, panele modułowe Galeco GRIN MOD.
9. Z uwagi na wymogi gwarancyjne, zarówno w rynnie połaciowej jak i w rurach spustowych **należy** zamontować system kabli grzejnych Electra z oferty Galeco.
10. Z uwagi na wymogi gwarancyjne, na połaci dachu **należy** zastosować system zabezpieczeń przeciwsniegowych oraz system komunikacji dachowej z oferty Galeco.
11. Montaż systemu DACHRYNNA Bezokapowa mogą dokonywać **wyłączenie przeszkolone i autoryzowane przez Galeco** ekipy dewkarskie. Lista wykonawców znajduje się na stronie: <https://dachryнна.galeco.pl/znajdz-wykonawce/>

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

[www.dachryнна.galeco.pl](https://dachryнна.galeco.pl)
www.galeco.pl