

DACHRYNNA

DACHRYNNA Okapowa

Uwagi przed montażem



1. DACHRYNNA okapowa możliwa jest do wykonania **wyłącznie** na dachach dwupołaciowych.
2. Zakres kątów dachów możliwych do realizacji dla to **28° do 45°**.
3. Ustawienie rury spustowej wykonujemy korzystając z tabeli wydajności podanej na stronie <https://dachryнна.galeco.pl/dachryнна-okapowa/> w zakładce SPECYFIKACJA.
4. Odprowadzenie wody z ukrytej rynny połaciowej wykonujemy **wyłącznie** za pomocą rur spustowych PVC **70 x 80 mm** z systemu rynnowego Galeco BEZOKAPOWY.
5. Planujemy i wykonujemy jeden odpływ do **12 mb**.
6. Łączenie rynny połaciowej wykonujemy za pomocą rynny łączącej obustronnie tłoczonej 190 mm / 58 cm (efek. 44 cm)
7. W systemie DACHRYNNA Okapowa **jako pokrycie dachowe stosujemy** panele dachowe Galeco GRIN, panele modułowe Galeco GRIN MOD lub wersję z dachówką ceramiczną DACHRYNNA V9.
8. Z uwagi na wymogi gwarancyjne, zarówno w rynnie połaciowej jak i w rurach spustowych **należy** zamontować system kabli grzejnych Electra z oferty Galeco.
9. Z uwagi na wymogi gwarancyjne, na połaci dachu **należy** zastosować system zabezpieczeń przeciwsniegowych oraz system komunikacji dachowej z oferty Galeco.
10. Montaż systemu DACHRYNNA Okapowa mogą dokonywać **wyłączenie przeszkolone i autoryzowane przez Galeco** ekipy dekarские. Lista wykonawców znajduje się na stronie: <https://dachryнна.galeco.pl/znajdz-wykonawce/>

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

[www.dachryнна.galeco.pl](https://dachryнна.galeco.pl)
www.galeco.pl