

DACHRYNNA V9

with  wienerberger

DACHRYNNA V9

Uwagi przed montażem



1. DACHRYNNA V9 możliwa jest do wykonania **wyłącznie** na dachach dwupołaciowych okapowych.
2. Zakres kątów dachów możliwych do realizacji:
 - dachówka ceramiczna V9 to **28° do 45°**.
 - dachówka ceramiczna V11 to **28° do 45°**.
 - dachówka ceramiczna Orea 9 to **28° do 45°**.
 - dachówka ceramiczna Actua 10 to **28° do 45°**.
 - dachówka ceramiczna karpiówka to **28° do 45°**.
3. Wykonujemy ustawienie rury spustowej korzystając z tabeli wydajności podanej na stronie www.dachrynna.galeco.pl
4. Odprowadzenie wody z ukrytej rynny połaciowej wykonujemy wyłącznie za pomocą rur spustowych PVC **70 x 80 mm** z systemu rynnowego Galeco BEZOKAPOWY.
5. Planujemy i wykonujemy jeden odpływ do **12 mb**.
6. Łączenie rynny połaciowej wykonujemy za pomocą rynny łączącej obustronnie tłoczonej 190 mm / 58 cm (efek. 44 cm)
7. Z uwagi na wymogi gwarancyjne, zarówno w rynnie połaciowej jak i w rurach spustowych **należy** zamontować system kabli grzejnych Electra z oferty Galeco.
8. Z uwagi na wymogi gwarancyjne, na połaci dachu **należy** zastosować system zabezpieczeń przeciwsniegowych oraz system komunikacji dachowej z oferty Koramic.
9. DACHRYNNĘ okapową V9 mogą dokonywać **wyłączenie przeszkolone i autoryzowane przez Galeco** ekipy dekarские. Lista wykonawców znajduje się na stronie: <https://dachrynna.galeco.pl/> [znajdz-wykonawce/](#)

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

www.dachrynna.galeco.pl
www.galeco.pl